

**RESIMIX s.r.l.**

Via A. Pacinotti, 12/14 - 36040 BRENDOLA (VI)

Tel. 0444-400773 r.a. - telefax 0444-601662

[www.resimix.com](http://www.resimix.com) - email: [info@resimix.com](mailto:info@resimix.com)**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE***(in conformità al Regolamento UE CPR N. 305/2011)***N° DoP\_4101\_RS310\_IT\_003**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**RESISYSTEM 310.**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:  
**Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sul documento di trasporto.**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Prodotto per iniezione del calcestruzzo. U F(1) W(1) (1) (10/40) (1).**
4. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**RE.SI.MIX S.r.l.  
via Pacinotti, 12/14  
36040, Brendola (VI)  
tel: 0444 400773  
fax: 0444 601662  
e-mail: [info@resimix.com](mailto:info@resimix.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:  
**Non applicabile.**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):  
**2+.**
7. Norma armonizzata:  
**UNI EN 1504-5.**
8. L'organismo notificato:  
**ICMQ S.p.A., N° di identificazione 1305,  
ha rilasciato il Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica N° 1305-CPR-1070.**
9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile.**
10. Prestazione dichiarata:

Aderenza mediante resistenza a trazione:	>2 N/mm <sup>2</sup> .	EN 1504-5
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato:	rottura monolitica.	
Ritiro:	NPD.	
Temperatura di transizione vetrosa:	> 40 °C.	
Lavorabilità:	larghezza della fessura: da 0.1 mm, stato di umidità della fessura: asciutta.	
Contenuto di cloruri:	NPD.	
Durabilità:	passa.	
Comportamento alla corrosione:	da ritenersi privo di effetti corrosivi.	
Sostanze pericolose:	NPD.	

11. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Brendola, 3 febbraio 2016

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Mattia Milano, ufficio sviluppo tecnico