RESIMIX S.r.l.
Via A. Pacinotti, 12/14 - 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444-400773 r.a. - telefax 0444-601662
www.resimix.com - email: info@resimix.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(in conformità al Regolamento UE CPR N. 305/2011)

N° DoP_2301_RESIGUM_IT_001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   RESIGUM.
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
   Rivestimento cementizio, bicomponente, impermeabile, flessibile ed elastico.
   Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sul documento di trasporto.
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
   Prodotto per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività (Principi 1 [PI], 2 [MC] e 8 [IR], metodi 1.3 [C], 2.2 [C] e 8.2 [C]).
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
   RE.SI.MIX S.r.l.
   via Pacinotti, 12/14
   36040, Brendola (VI)
   tel: 0444 400773
   fax: 0444 601662
   e-mail: info@resimix.com
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
   Non applicabile.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):
   2+; 4 per la reazione al fuoco.
7. Norma armonizzata:
   UNI EN 1504-2.
8. L'organismo notificato:
   ICMQ S.p.A., N° di identificazione 1305,
   ha rilasciato il Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica N° 1305-CPR-1070.
9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
   Non applicabile.
10. Prestazione dichiarata:

Coefficiente di espansione termica	NPD.	1504-2
Permeabilità alla CO_2	s_D > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I, s_D < 5 m (permeabile al vapore acqueo)	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m^2·h^{0,5}	
Cicli di gelo-disgelo con immersione in Sali disgelanti	NPD.	
Cicli temporaleschi (shock termico)	NPD.	
Cicli termici senza impatto con sali disgelanti	NPD.	
Invecchiamento: 7 giorni a 70 °C	NPD.	
Resistenza allo shock termico	NPD.	
Resistenza chimica	NPD.	
Resistenza alla fessurazione	Classe A2 (23 °C)	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 N/mm^2	
Reazione al fuoco	F	
Resistenza allo scivolamento/strisciamento	NPD.	
Comportamento antistatico	NPD.	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD.	
Sostanze pericolose:	Si veda relativa SDS	

11. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato digitalmente da:ZARANTONELLO LIVIO
Data:01/08/2019 10:42:36

Brendola, 19 aprile 2017

ıato a nome e per conto del fabbricante
. Mattia Milano, ufficio sviluppo tecnico